


Poz.

Količina

Cena/kos Vrednost

1. GEMU GMBH



1 LOPUTA D10050232AR4A2ARE

D10050232AR4A

Desponia D1 wafer DN50

telo lopute GGG40

max. tlak PN16

os 1.4028


tesnilo EPDM

disk Epoksi prevleka

1 KOS

36.96

36.96



2 LOPUTA D10150332AR4A4C0E

D10150332AR4A4C0 E

Desponia D1 wafer DN150

telo lopute GGG40

max. tlak PN16

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

1 KOS

128.68

128.68



3 LOPUTA D10065332AR4A4C0E+HLA180

D10065332AR4A4C0 E + HLA180

Desponia D1 wafer DN100

telo lopute GGG40

max. tlak PN16

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

1 KOS

60.05

60.05



4 **LOPUTA D10150332AR4A4C0E+HLA340**

D10150332AR4A4C0 E + HLA340

Desponia D1 wafer DN150

telo lopute GGG40

max. tlak PN16

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

Ročaj v okvari.

1 KOS 128.68 128.68



5 **LOPUTA D10100332AR4A4C0E+HLA240**

D10100332AR4A4C0 E + HLA240

Desponia D1 wafer DN100

telo lopute GGG40

max. tlak PN16

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

1 KOS 60.05 60.05

6 VENTIL REGUL. 554 80D 1 9 5 1 2
88245643

VENTIL SED.KOV.PNEV. Poševnosedežni DN80

Ohišje: MS, navojni priključki

1 KOS 241.54 241.54

7 PNEVMATSKI REGULATOR 1435 000 Z 30201
1435 000 Z 30201

1 KOS 401.5 401.5



8 **LOPUTA D10050232AR4A2ARE**
D10050232AR4A
DESPONIA DN100
SERIJSKA ŠT.: 06408458

1 KOS 36.96 36.96



9 **Prigrajen POGON LOPUTE IA200S10.F05-F0711**
IA200S10.F05-F0711

1 KOS 116.26 116.26

pneumatic actuator - DYNACTAIR 3, single acting,
function: air supply open / spring close
air supply: 6 bar
air connection: prepared for assambling AMTRONIC
temperatur: standart -20°C up to +80°C
acc. to leaflet 8511.1
mounting screw: steel



10 **Prigrajen STIKALO MEJNO ES2.PO1H**
ES2.PO1H

1 KOS 44 44

SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

11 VENTIL 331 N 03 496131 24=
LUCIFER

1 KOS 60.5 60.5

el.-magnetni, tip Lucifer
24 V DC, 2,5 W



12 **LOPUTA A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC**
A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC
Aquaria A1 wafer DN80
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
SERIJSKA ŠT.: 06408460

1 KOS 46.2 46.2



13 **Prigrajen PNEV. CIL. IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08**
IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08
enosmerno delujoč

1 KOS 101.63 101.63



14 **LOPUTA A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN80

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408464

1 KOS

46.2

46.2



15 **Prigraven PNEV. CIL. IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08**

IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08

enosmerno delujoč

1 KOS

101.63

101.63



16 **LOPUTA A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN80

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408461

1 KOS

46.2

46.2



17 **Prigraven PNEV. CIL. IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08**

IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08

enosmerno delujoč

1 KOS

101.63

101.63



18 **LOPUTA A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN80

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408463

1 KOS

46.2

46.2



19 **Prigraven PNEV. CIL. IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08**

IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08

enosmerno delujoč

1 KOS

101.63

101.63



20 **LOPUTA A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN80

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06406141

1 KOS

46.2

46.2



21 **Prigraven PNEV. CIL. IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08**

IA200S10.F05-F0711+TPS-F05-08

enosmerno delujoč

1 KOS

101.63

101.63



22 **Prigraven REGULATOR 1436 000 Z1SA010001090**

88258534

kompaktni pnevmatski pozicioner

1 KOS

440

440



23 **LOPUTA A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC**
A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC
Aquaria A1 wafer DN50
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
SERIJSKA ŠT.: 06408256

1 KOS 34.98 34.98



24 **Prigraven POGON LOP. IA100S08.F05-F0711+TPS-F05-08**
IA100S08.F05-
enosmerno delujoč

1 KOS 79.86 79.86



25 **LOPUTA A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC**
A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC
Aquaria A1 wafer DN50
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
SERIJSKA ŠT.: 06408243

1 KOS 34.98 34.98



26 **Prigraven POGON LOP. IA100S08.F05-F0711+TPS-F05-08**
IA100S08.F05-
enosmerno delujoč

1 KOS 79.86 79.86



27 **LOPUTA A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN50

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06327506

1 KOS

34.98

34.98



28 **Prigrajen POGON LOP. IA100S08.F05-F0711+TPS-F05-08**

IA100S08.F05-

enosmerno delujoč

1 KOS

79.86

79.86



29 **Prigrajen STIKALO MEJNO ES2.PO1H**

ES2.PO1H

SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

1 KOS

44

44



30 **LOPUTA A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN50

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408264

1 KOS

34.98

34.98



31 **Prigrajen POGON LOP. IA100S08.F05-F0711+TPS-F05-08**

IA100S08.F05-

enosmerno delujoč

1 KOS

79.86

79.86



32 **LOPUTA A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0050.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN50

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408242

1 KOS

34.98

34.98



33 **Prigraven POGON LOP. IA100S08.F05-F0711+TPS-F05-08**

IA100S08.F05-

enosmerno delujoč

1 KOS

79.86

79.86



34 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN125

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408699

1 KOS

76.55

76.55



35 **Prigraven POGON LOPUTE IA350S10.F07-F1014**

IA350S10.F07

enosmerno delujoč

1 KOS

196.66

196.66



36 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN125

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408702

1 KOS

76.55

76.55



37 **Prigrajen POGON LOPUTE IA350S10.F07-F1014**

IA350S10.F07

enosmerno delujoč

1 KOS

196.66

196.66



38 **Prigrajen STIKALO MEJNO ES2.PO1H**

ES2.PO1H

SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

1 KOS

44

44



39 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN125

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06406378

1 KOS

76.55

76.55



40 **Prigrajen POGON LOPUTE IA350S10.F07-F1014**

IA350S10.F07

enosmerno delujoč

1 KOS

196.66

196.66



41 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN125

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06406384

1 KOS

76.55

76.55



42 **Prigraden POGON LOPUTE IA350S10.F07-F1014**

IA350S10.F07

enosmerno delujoč

1 KOS

196.66

196.66



43 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN125

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

SERIJSKA ŠT.: 06408700

1 KOS

76.55

76.55



44 **Prigraden POGON LOPUTE IA350S10.F07-F1014**

IA350S10.F07

enosmerno delujoč

1 KOS

196.66

196.66



45 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0125.33-1AE.4A.4CO.EC
Aquaria A1 wafer DN125
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
SERIJSKA ŠT.: 06408698

1 KOS 76.55 76.55



46 **Prigrajen POGON LOPUTE IA350S10.F07-F1014**

IA350S10.F07
enosmerno delujoč

1 KOS 196.66 196.66



47 **Prigrajen STIKALO MEJNO ES2.PO1H**

ES2.PO1H
SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

1 KOS 44 44



48 **LOPUTA A1C0100.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0100.33-1AE.4A.4CO.EC
Aquaria A1 wafer DN100
medprirobnična loputa
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
SERIJSKA ŠT.: 06406313

1 KOS 54.78 54.78



49 **Prigrajen POGON LOPUTE IA300S12.F05-F0714+TPS-F05**

IA300S12.F05-F0714+TPS-F05-08
normalno zaprt
enosmerno delujoč

1 KOS 161.69 161.69



50 **Prigrajen STIKALO MEJNO ES2.PO1H**

ES2.PO1H
SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

1 KOS 44 44



51 **LOPUTA A1C0100.33-1AE.4A.4CO.EC**

A1C0100.33-1AE.4A.4CO.EC
Aquaria A1 wafer DN100
medprirobnična loputa
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
SERIJSKA ŠT.: 05204621

1 KOS 54.78 54.78



52 **Prigrajen POGON LOPUTE IA300S12.F05-F0714+TPS-F05**

IA300S12.F05-F0714+TPS-F05-08
normalno zaprt
enosmerno delujoč

1 KOS 161.69 161.69



53 **Prigrajen STIKALO MEJNO ES2.PO1H**

ES2.PO1H
SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

1 KOS 44 44



54 **Prigrajen VENTIL 331 N 03 496131 24=**

LUCIFER
el.-magnetni, tip Lucifer
24 V DC, 2,5 W

1 KOS 60.5 60.5



55 **LOPUTA D10100232AR4A2ARE**

D10100232AR4A
DESPONIA DN100
SERIJSKA ŠT.: 03065030

1 KOS 48.84 48.84



56 **POGON LOPUTE IA35SR4.F07-F1017+RHS1711**

IA35SR4.F07-F
PNEVMATSKI

1 KOS 209.86 209.86



57 **STIKALO MEJNO ES2.PO1H**

ES2.PO1H
SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

1 KOS 44 44



58 **LOPUTA D10065232AR4A2ARE**
D10065232AR4A
DESPONIA DN65
SERIJSKA ŠT.: 06332791

1 KOS 37.62 37.62



59 **POGON LOPUTE IA250S08.F05-F0714+RHS1411**
IA250S08.F05-
enosmerno delujoč

1 KOS 121.43 121.43



60 **LOPUTA A1C0065.33-1AE.4A.4CO.EC**
A1C0065.33-1AE.4A.4CO.EC
Aquaria A1 wafer DN65
medprirobnična loputa
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
SERIJSKA ŠT.: 04093183

1 KOS 36.96 36.96



61 **POGON LOPUTE IA100S12.F05-F0711+TPS-F05**
IA100S12.F05-
-8
enosmerno delujoč POGON ZA AQUARIA DN65

1 KOS 80.52 80.52



62 **STIKALO MEJNO ES2.PO1H**
ES2.PO1H
SPDT mikrostikalo 250 VAC 5A IP65, zaprto-odprto

1 KOS 44 44



63 **LOPUTA NEPOVR. N1C150.33-2AE.2AN.E DN150**
N1C150.33-2AE
NEPTUNIA - MEDPRIROBNIČNA DN100, NP16
Material ohišja. GGG40
Material diska: GGG40
Vzmet: 1.4301
Tesnilo: NBR

1 KOS 110.21 110.21



64 **LOPUTA D10150332AR4A4C0E**

D10150332AR4A4C0 E
Desponia D1 wafer DN150
telo lopute GGG40
max. tlak PN16
os 1.4028
tesnilo EPDM
disk 1.4408
okvara ročice

1 KOS 128.68 128.68



65 **LOPUTA A1C0150.33-1AE.4A.2AE.EC+HLA275**
A1C0150.33-1A

1 KOS 52.14 52.14



66 **LOPUTA A1C0150.33-1AE.4A.4CO.EC**
A1C0150.33-1A

1 KOS 94.37 94.37



67 **LOPUTA A1C0150.33-1AE.4A.2AE.EC+HLA275**
A1C0150.33-1A

1 KOS 52.14 52.14



68 **LOPUTA A1C0150.33-1AE.4A.2AE.EC**
A1C0150.33-1A

1 KOS 52.14 52.14

69 POGONSKO KOLO LOPUTE GB232.F1222.315
GB232.F1222.315

1 KOS 108.89 108.89



70 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.2AE.EC+HLA**
A1C0125.33-1A

Aquaria A1 wafer DN125
telo lopute GG25
max. tlak 16 bar
os 1.4028
tesnilo EPDM

1 KOS 46.2 46.2

71 POGONSKO KOLO LOPUTE GB232.F1222.315
GB232.F1222.315

1 KOS 108.89 108.89



72 **LOPUTA A1C0100.33-1AE.4A.2AE.EC+HLA275**

1 KOS

36.3

36.3

A1C0100.33-1A

Aquaria A1 wafer DN100

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM



73 **LOPUTA A1C0100.33-1AE.4A.4CO.EC+HLA275**

4 KOS

54.78

219.12

A1C0100.33-1A

Aquaria A1 wafer DN100

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408



74 **LOPUTA A1C0150.33-1AE.4A.4CO.EC+HLA275**

4 KOS

94.38

377.52

A1C0150.33-1A

Aquaria A1 wafer DN150

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408



75 **LOPUTA A1C0200.23-2AE.4A.4CO.EC+HLA340**

1 KOS

124.73

124.73

A1C0200.23-2AE.4A.4CO.EC+HLA340

Aquaria A1 wafer DN200

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408



76 **LOPUTA A1C0125.33-1AE.4A.2AE.EC+HLA**

3 KOS

46.2

138.6

A1C0125.33-1A

Aquaria A1 wafer DN125

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM



77 **LOPUTA A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC**

6 KOS

46.2

277.2

A1C0080.33-1AE.4A.4CO.EC

Aquaria A1 wafer DN80

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408



78 **LOPUTA A1C0250.23-2AE.4A.4CO.EC**

1 KOS

242.19

242.19

A1C0250.23-2A

Aquaria A1 wafer DN250

telo lopute GG25

max. tlak 16 bar

os 1.4028

tesnilo EPDM

disk 1.4408

PREVERITI MATERIAL DISKA.



79 **ROČICA LOPUTE HLA.F1022.500**

1 KOS

29.04

29.04

HLA.F1022.500



14 **VENTIL BVH22FT.012.SST 1/2**

2 KOS

16.5

33

BVH22FT.012.SST

ventil krogelni 1/2"

1.4408 / 1.4401 / PTFE

2-delno telo ventila



15 **VENTIL BVH22FT.014.SST 1/4**

3 KOS

14.52

43.56

BVH22FT.014.SST 1/4

ventil krogelni BSP 1/4"

1.4408 / 1.4401 / PTFE

2-delno telo ventila

**16 VENTIL BVH22FT.200.SST 2"**BVH22FT.200.S
VENTIL KROGELNI

1 KOS 70.61 70.61

3. ELPRO LEPENIK & CO. d.o.o.1 TIPALO UPOR. U720/300/100/APAQ 0-100°C
U720 300/100
Z MERILNIM PRETVORNIKOM
SERIJSKA ŠT.:
- 139610906
- 1396009061 163.59 163.59
1 KOS 163.59 163.59

4. FESTO d.o.o.1 FILTER REGULATOR LFR-1/2-D-MAXI-A
186492

2 ENOTA PRIPRAVNA LFR 1/2"-D-MINI-KF-A
185776

3 FILTER REGULATOR LFR-1-D-MAXI-A
159637

4 VENTILSKI OTOK MPA-FB-VI
530411
50E-F11GDS-D+N 32P-SGL-R-MAA6KLL+2T

5 OTOK VENTILSKI CPV-14-VI 10P-14-8B-MP
18210
-R-Y-6CLL+ZUA

6 OTOK VENTILSKI CPV-14-VI 10P-14-8A-MP
18210
-R-Y-7CL+ZUA-E
50E-F11GDS-D
32P-SGL-R-MAA-6KLL+2T1 2920.47 2920.47
1 KOS 131.96 131.96

1 KOS 216.79 216.79

1 KOS 145.4 145.4

1 KOS 928.4 928.4

1 KOS 599.66 599.66

1 KOS 898.27 898.27

5. ASV STUBBE GMBH & CO.KG



1 VENTIL DHV 712-R 0,3-10bar DN15 PVC/FPM 1 KOS 108.13 108.13
120668
PVC-FPM-PTFE



2 VENTIL VARN.DHV 712-R 0,3-10bar DN15 PVC 1 KOS 104.27 104.27
120661
PVC-EPDM-PTFE

6. ARMSTRONG-KOBILŠEK d.o.o.

1 VENTIL ODZRAČEVALNI TIP EB 1.12 R3/4×1/2 8 KOS 204.39 1635.13
1956
Dimenzija: R 3/4"×1/2" 1.4404

2 VENTIL ODZRAČEVALNI 3/4"1/2"-MANKENBERG 2 KOS 204.39 408.78
EB1-12

Mankenberg od in dozračevalni ventil tip EB 1.12, v celoti iz nerjavečega jekla 1.4408, tesnilo z EPDM, maks. temp. 130°C z navojnim priključkom na vhodu G 3/4"(notranji navoj) in s stranskim izhodom 1/2"(zunanji navoj), za tlačno področje 0-6 bar kat.št. 7145001T

8. TEHNA d.o.o.

1 KRMILNIK FREKVENČNI 20AC022C3AYNANC0
20AC022C3AYNA

Frekvenčni krmilnik PowerFlex 70, 400V, 3PH, 22A, 11kW, IP66, EMC, LCD, JBD3SD3, 1JBC1UR0

2 KRMILNIK FREKVENČNI 20AC030C3AYNANC0 1 KOS 1741.99 1741.99
20AC030C3AYNA

Frekvenčni krmilnik PowerFlex 70, 400V, 3PH, 30A, 15kW, IP66, EMC, LCD

3 PANELVIEW PLUS 700 KEY.&TOUCH, Ethernet 1 KOS 2153 2153
komunikacija, DC
2711P-B7C4D1

9. PROMINENT

1 ČRPALKA DOZ. BT4A0708PPE200AA000000

1 KOS 233.92 233.92

BT4a



BETA el.-mag. membranska črpalka
dozirna glava PP, tesnila EPDM
max.pretok 7,1 l/h pri max.protitlaku 7 bar
z odzračevalnim ventilom
priključki za gibko cev 8×5
krmiljenje ročno + impulzno
SERIJSKA ŠT.:
- 2006067368

2 ČRPALKA DOZ. BT4A1602PPE200AA300000

2 KOS 325.96 651.93

BT4a



BETA el.-mag. membranska črpalka
dozirna glava PP, tesnila EPDM
max.pretok 2,1 l/h pri max.protitlaku 16 bar
z odzračevalnim ventilom
priključki za gibko cev 6×4
krmiljenje eksterno + ročno
SERIJSKA ŠT.:
- 2006111809
- 2006111810

3 ČRPALKA DOZ. BT5A0232PPE000AA000000

2 KOS 560.42 1120.83

BT5a



BETA el.-mag. membranska črpalka
dozirna glava PP, tesnila EPDM
max.pretok 32 l/h pri max.protitlaku 2 bar
priključki za gibko cev 12×9
krmiljenje ročno + impulzno
SERIJSKA ŠT.:
- 2006108851
- 2006108850

4 ČRPALKA DOZ. S1BAH04084PVT0470S000

2 KOS 743.61 1487.22

S1Ba



SIGMA 1 el.-mot. membranska črpalka
osnovna izvedba brez krmiljenja
dozirna glava PVDF, tesnila PTFE
max.pretok 84 l/h pri max.protitlaku 4 bar
priključki 1" DN15 s smrečico
el.motor 3-faz. 230/400 V 50 Hz
SERIJSKA ŠT.:
- 2006074091
- 2006074090

5 **DULCODES UVCA22P021337E3 2x230W**

1 KOS 5756.58 5756.58

UVCa



UV-DEZINF. NAPRAVA 2x230W/21/DN125

SERIJSKA ŠT.:

- 2306000148

NI PREVERJENO ČE DELUJE

6 **MERILNI PRETVORNIK DMTAW090L10E0000**

1 KOS 378.73 378.73

DMTAW090L10E0000



Merilni pretvornik za prevodnost

Merilno območje: 1 mikroS/cm - 200miliS/cm

Resolucija: 1/1000 prikazanega območja (največja resolucija 0.001 mikroS/cm)

Točnost: 0,5 % merilnega območja

Vhodi: 2 ali 4 sponke odvisno od sonde

Kompensacija: Temperatura prek PT 100/1000 sonde

Območje kompenzacije: 0 -100 °C

Tokovna zanka: 4-20 mA

Tok pri napaki: 23 mA

Napajalna napetost: 16-25 VDC, nominalno 24 V

Temperatura okolice: 0 - 55 °C

Vlažnost: do 95% (brez kondenzacije)

Zaščita: IP 65

Prikazovalnik: grafični

Material ohišja: PPE

Mere (višina x širina x globina) mm: 135 x 125 x 75

Teža: 450 g

SERIJSKA ŠT.:

- 2006074093

NI PREVERJENO ČE DELUJE

7 **VENTIL VEČFUNK. MFV-DK I 1.5/16bar PV**
792011

3 KOS 56.12 168.37

8 **VENTIL VEČFUNK. MFV-DK II 1.5/6bar PV**
740427

1 KOS 64.23 64.23

Funkcije ventila:

- vzdrževanje stalnega protitlaka cca. 1,5 bar


- varnostni ventil - odpiranje pri cca. 6 bar

- sprostitelj tlaka na tlačni strani črpalke - vsesovanje

- sprostitelj tlaka iz tlačnega voda

9 SONDA ZA PREVODNOST LM-1
740433

1 KOS 117.71 117.71



Merilno območje: 0,1 - 20 mS/cm

Konstanta k: 1,0 /cm (+-5%)

Največja temperatura: 70 °C

največji tlak: 16 bar (do 50 °C)

Material: PP

Priključek: zunanji navoj 3/4"

Dolžina (globina) vgradnje: 46 mm

Električni priključek: DIN-4 polni kotni priključek (vključen v dobavo)

10 ČRPALKA DOZ. BT5A0232PPE000AA100000
BT5a

1 KOS 594.96 594.96



BETA el.-mag. membranska črpalka

dozirna glava PP, tesnila EPDM

max.pretok 32 l/h pri max.protitlaku 2 bar

priključki za gibko cev 12x9

krmiljenje eksterno + ročno

z alarm relejem

SERIJSKA ŠT.:

- 2006074092

11 ČRPALKA DOZ. CNPA1601PPE000A01
CNPA1601PPE000A01

2 KOS 114.55 229.11



Elektro-magnetna membranska črpalka

ProMinent CONCEPT plus

elektromagnetna membranska črpalka

dozirna glava PP, tesnila EPDM

max. pretok 1,0 l/h pri max. protitlaku 16 bar

pretok 1,4 l/h pri protitlaku 8 bar

brez vzmeti v ventilih

priključki za gibko cev 6/4

230V 50/60Hz

SERIJSKA ŠT.:

- 2006125189

- 2006125190

12 ČRPALKA DOZ. Spectra A FJ-10
1005693

1 KOS 787.34 787.34



SERIJSKA ŠT.:

- 22041167

13 ARMATURA DOZ. Z VENT. R1/2 PPE
1021531

2 KOS 154 308

6/4-8/5-12/9 (809710, '11)

10. MANOTHERM Beirefeld GmbH


1 MANOMETER 0-10B/FI100 G1/2" B
L-59 30 15

5 KOS 42.82 214.12

12. TOPOL - SPIROX SARCO

1 VENTIL VARNOSTNI SV615AS DN40/65 PN25

1 KOS 550 550



2602

SPIRAX SARCO vzmetni polnohodni varnostni ventil, bronza, vstopni omočeni del nerjaveč, navojni priključek, PN25, nenastavljen

SV 615AS

BSEN ISO 4126-1


NAST.TLAK 5,0 bar SV 160177

vstop 1, ½

izstop 2, ½

2 VENTIL VARNOSTNI SV615AS DN40/65 PN25

1 KOS 550 550



2602

SPIRAX SARCO vzmetni polnohodni varnostni ventil, bronza, vstopni omočeni del nerjaveč, navojni priključek, PN25, nenastavljen

SV 615AS

BSEN ISO 4126-1

NAST.TLAK 4,0 bar

SV 160178

vstop 1, ½

izstop 2, ½

13. INTERAPP

1 LOPUTA PROTITOČNA DCV100.66-4C0.4C0 PN40

2 KOS 124.73 249.46

DCV100.66-4C0

NEPOV. 40 bar DN65 AISI 316

2 LOPUTA NEPOVR. N1C125.33-2AE.4C0.E DN125

1 KOS 103.62 103.62



NEPTUNIA - MEDPRIROBNIČNA DN100, NP16

Material ohišja. GGG40

Material diska: GGG40

Vzmet: 1.4301

Tesnilo: NBR

+ 1 KOS NEDELUJOČ



3 LOPUTA A1C0200.23-2AE.4A.2AE.EC+HLA340 A1C0200.23-2A Aquaria A1 wafer DN200 telo lopute GG25 max. tlak 16 bar os 1.4028 tesnilo EPDM	3 KOS	71.27	213.81
--	-------	-------	--------

14. SCHMIDT & BARTL

1 LOPUTA NEPOVRATNA 369 225DN200 PP/EPDM 167369091 z vzmetjo iz Hasteloya C	1 KOS	330	330
---	-------	-----	-----

15. GF LOPUTE

1 LOPUTA GF DN200 Z ROČICO EPOKSI DISK KOT INTERAPP A1C0200.23-2AE.4A.2AE.EC+HLA340 Aquaria A1 wafer DN200 telo lopute GG25 max. tlak 10 bar os 1.4028 tesnilo EPDM EPOKSI DISK	1 KOS	82.5	82.5
2 LOPUTA GF DN100 Z ROČICO EPOKSI DISK KOT INTERAPP A1C0100.23-2AE.4A.2AE.EC+HLA240 Aquaria A1 wafer DN100 telo lopute GG25 max. tlak 10 bar os 1.4028 tesnilo EPDM EPOKSI DISK	1 KOS	49.5	49.5
3 LOPUTA GF DN100 BREZ ROČICE EPOKSI DISK KOT INTERAPP A1C0100.23-2AE.4A.2AE.EC Aquaria A1 wafer DN100 telo lopute GG25 max. tlak 10 bar os 1.4028 tesnilo EPDM EPOKSI DISK	1 KOS	44	44

16. ARI LOPUTE

1 LOPUTA ARI DN300 RF	3 KOS	308	924
KOT INTERAPP A1C300.23-2AE.4A.4CO.EC+GB232-0			
Aquaria A1 wafer DN300			
telo lopute GG25			
max. tlak 16 bar			
os 1.4028			
tesnilo EPDM			
disk 1.4408			